

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Röfix AG 686 Mosaikklebe- und Fugenmörtel

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

420940

Produkttyp

Fliesenmörtel C1 TE

Verwendungszweck

Normal erhärtender zementhaltiger Mörtel mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

MPA Karlsruhe

-

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
Verbundfestigkeit , als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	NPD	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit , für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	> 0,5 N/mm ²	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion)

Röthis, 2019-01-04

(Ort und Datum der Ausstellung)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roscel Fel / Semhauser".

(Unterschrift)