







RÖFIX LEI-FIX

Leibungselement Typ S geschraubt

Rechtliche und technische Hinweise:	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.
Anwendungsbereiche:	Leibungselement aus EPS-Formteilen als idealer Untergrund für die Verschraubung von Rolladenführungsschienen. Die Schrauben für die Montage werden mitgeliefert. Beim Fensteranschluss ist ein Fugendichtband werksseitig aufgeklebt.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> Formgeschäumte Formteile aus EPS (125 kg/m³) und EPS (20 kg/m³).
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> Steckprofil garantiert ein exaktes Versetzen Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung Wenig Verschnitt dank idealer Länge Kein Ausmessen Schlagregendicht durch integriertes Fugendichtband
Verarbeitung:	 
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
Verarbeitung:	Aufgrund der idealen Länge der Standard-Lagerware entsteht beinahe kein Verschnitt und das Ausmessen am Bau entfällt. Das Element wird an den Fensterrahmen mit den mitgelieferten Schrauben montiert. Das Fugendichtband, welches auf die gesamte Elementlänge aufgeklebt ist, garantiert die Schlagregendichtheit des Anschlusses an den Fensterrahmen. Der harte EPS bietet einen idealen Untergrund für die Verschraubung der Rolladenführungsschiene. Ein nachträgliches Versetzen von Einlagen ist daher nicht mehr notwendig.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000092335	2000072209
Art.-Nr.	137500	127031
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	9 EH/Pal.	
Einheit pro Palette (CH)	9 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	32 Stk./EH	
Dicke	20 mm	
Breite	360 mm	320 mm
Höhe	750 mm	
Tiefe	60 mm	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,04 W/mK	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,04 W/mK	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	
Brandverhalten	E (EN13501-1)	



RÖFIX LEI-FIX

Leibungselement Typ S geschraubt

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.